



Jahnstraße 6
89564 Nattheim
 Tel.: +49 (0) 7321 / 73091-0
 Fax: +49 (0) 7321 / 72802
 e-mail: info@kober-gmbh.de

Maßtabelle Vorschweißbordscheiben PN 10 ähnlich DIN 2642 ohne Fase

Bis DN 500 x 4mm gepresst, ab DN 500 x 5mm aus Winkel gekantet, gerundet, geschweißt und verschliffen.
 Bördel passend zu Flansche PN 6 sind gegen Aufpreis lieferbar.
 Wanddicken und Durchmesser toleranz nach DIN 2463 D2/T3.

DN	Typ	d 1 mm	S 2 mm	S 1 mm	ca. h	g mm	Gewicht gr.	DN	Typ	d 1 mm	S 2 mm	S 1 mm	ca. h	g mm	Gewicht gr.
125	C	139,7	2	1,5	28	188	340	200	C	219,1	2	1,7	29	268	521
125	C	139,7	2,5	2,0	29	188	451	200	C	219,1	2,5	2,1	30	268	695
125	C	139,7	3	2,4	30	188	534	200	C	219,1	3	2,6	30	268	808
125	C	139,7	3,5	2,8	31	188	620	200	C	219,1	3,5	3,1	30	268	1000
125	C	139,7	4	3,2	32	188	700	200	C	219,1	4	3,7	30	268	1080
125	Ü	139,7i	3	2,4	29	188		200	C	219,1	5	4,4	32	268	1423
150	A		2	1,7	28	212	402								
150	A		2,5	2,1	29	212	531	200	Ü	206i	3	2,6	30	268	
150	A		3	2,5	30	212	639	200	Ü	219,1i	3	2,6	30	268	
150	A		4	3,3	30	212	840								
150	B	159	2	1,7	30	212	395	250	A		2	1,8	25	320	715
150	B	159	2,5	2,1	31	212	529	250	A		2,5	2,2	25	320	897
150	B	159	3	2,4	31	212	626	250	A		3	2,7	26	320	1080
150	B	159	3,5	2,9	31	212	740	250	A		4	3,6	26	320	1460
150	B	159	4	3,3	31	212	840	250	A		5	4,6	30	320	1820
150	C	168,3	2	1,7	30	212	386								
150	C	168,3	2,5	2,1	30	212	512	250	Ü	250i	3	2,7	30	320	
150	C	168,3	3	2,6	30	212	595								
150	C	168,3	3,5	3,0	30	212	740	250	B	267	3	2,7	30	320	980
150	C	168,3	4	3,4	30	212	780								
150	C	168,3	5	4,4	30	212	966	250	C	273	2	1,9	30	320	628
								250	C	273	2,5	2,3	30	320	840
150	Ü	155i	2,5	2,1	30	212		250	C	273	3	2,7	30	320	1000
150	Ü	168,3i	3	2,3	30	212		250	C	273	3,5	3,2	30	320	1240
								250	C	273	4	3,6	30	320	1320
175	A		3	2,5	30	242	820	250	C	273	5	4,6	30	320	1620
175	C	193,7	3	2,3	28	242	720	250	Ü	273i	3	2,7	30	320	
175	Ü	180i	3			242	780								
175	Ü	193,7i	3		30	242	700	300	A		2,5	2,2	35	370	1140
								300	A		3	2,7	35	370	1460
200	A		2	1,8	25	268	553	300	A		4	3,6	35	370	1840
200	A		2,5	2,3	25	268	711	300	C	323,9	2,5	2,2	32	370	980
200	A		3	2,7	25	268	848	300	C	323,9	3	2,7	32	370	1180
200	A		4	3,6	27	268	1140	300	C	323,9	3,5	3,2	32	370	1420
200	A		5	4,5	30	268	1380	300	C	323,9	4	3,6	35	370	1580
								300	C	323,9	5	5	35	370	2155
200	B	216	3	2,6	30	268	820	300	Ü	323,9i	3	2,7	35	370	
200	B	216	4	3,7	30	268	1080	300	Ü	306	3	2,7	35	370	1400



Jahnstraße 6
89564 Nattheim
 Tel.: +49 (0) 7321 / 73091-0
 Fax: +49 (0) 7321 / 72802
 e-mail: info@kober-gmbh.de

Maßtabelle Vorschweißbordscheiben PN 10 ähnlich DIN 2642 ohne Fase

Bis DN 500 x 4mm gepresst, ab DN 500 x 5mm aus Winkel gekantet, gerundet, geschweißt und verschliffen.
 Bördel passend zu Flansche PN 6 sind gegen Aufpreis lieferbar.
 Wanddicken und Durchmesser toleranz nach DIN 2463 D2/T3.

DN	Typ	d 1 mm	S 2 mm	S 1 mm	ca. h	g mm	Gewicht kg	DN	Typ	d 1 mm	S 2 mm	S 1 mm	ca. h	g mm	Gewicht kg
350	C	355,6	3-6	3-6	35	430		550	A	556	3	3	45	635	3,31
350	A	356	3	3	35	430	1,86	550	A	558	4	4	45	635	4,42
350	A	358	4	4	35	430	2,60	550	A	560	5	5	45	635	5,39
350	A	360	5	5	35	430	2,86	550	A	562	6	6	45	635	6,31
350	A	362	6	6	35	430	3,33	600	A	606	3	3	45	685	3,72
350	B	368	3-6	3-6	35	430		600	A	608	4	4	45	685	4,72
400	A	406	3	3	35-40	482	2,22	600	C	609,6	3-8	3-8	45	685	
400	C	406,4	3-6	3-6	35-40	482		600	A	610	5	5	45	685	5,87
400	C	406,4	8	8	50	482		600	A	612	6	6	45	685	6,87
400	A	408	4	4	35-40	482	2,94	600	B	622	3-8	3-8	45	685	
400	A	410	5	5	35-40	482	3,56	700	A	706	3	3	45	800	4,76
400	A	412	6	6	35-40	482	4,16	700	A	708	4	4	45	800	5,86
400	A	416	8	8	50	482	6,00	700	A	710	5	5	45	800	7,47
400	A	419	3-6	3-6	40	482	6,00	700	C	711,2	3-8	3-8	45	800	
400	B	419	8	8	50	482		700	A	712	6	6	45	800	8,76
450	A	456	3	3	40	535	2,54	800	A	808	4	4	45	905	6,72
450	C	457	5-6	5-6	45	535		800	A	810	5	5	45	905	8,85
450	C	457	8	8	50	535		800	A	812	6	6	45	905	10,40
450	A	458	4	4	40	535	3,40	800	C	812,8	3-8	3-8	45	905	
450	A	460	5	5	45	535	4,41	900	A	908	4	4	45	1005	8,10
450	A	462	6	6	45	535	5,22	900	A	910	5	5	45	1005	9,95
500	A	506	3	3	45	585	2,90	900	A	912	6	6	45	1005	11,66
500	A/C	508	3	3	45	585	2,90	900	C	914,4	4-8	4-8	45	1005	
500	A/C	508	4	4	43	585	3,87	1000	A	1008	4	4	45	1105	8,94
500	A/C	508	5-8	5-8	45	585		1000	A	1010	5	5	45	1105	11,05
500	A	510	5	5	45	585	4,90	1000	A	1012	6	6	45	1105	13,0
500	A	512	6	6	45	585	5,73	1000	C	1016	4 - 8	4 - 8	45	1105	
500	A	514	7	7	45	585	6,42	1100	C	1118	4 - 8	4 - 8	45	1225	
500	A	516	8	8	45	585	7,64	1200	C	1220	4 - 8	4 - 8	45	1330	
500	B	521	3-8	3-8	45	585									

Bei Typ A ist DN (Nennweite) gleich Innendurchmesser.
 Andere Größen und Wandstärken auf Anfrage.
 Technische Änderungen vorbehalten.